



STICK

LOGGER

GPRS / WiFi / 4G / Ethernet / NB-IOT

- Unabhängig vom Wechselrichter, um Teile im Wechselrichter zu schützen und potenzielle Probleme zu vermeiden
- Plug and Play, Stromabnahme im Wechselrichter, keine externe Stromversorgung erforderlich, einfach zu installieren
- Externe Leuchtanzeige, Logging-Status auf einen Blick
- Outdoor-Design, leichter Austausch defekter Geräte
- IP65 wasserdichtes Design, resistent gegen Wettereinflüsse
- Ein Benutzer kann Erträge jederzeit mit der SOLARMAN-App überwachen

Datenblatt		LSW-3	LSE-3
Allgemeine Daten			
FernKommunikation Schnittstelle	WiFi		LAN
Arbeitsfrequenz	2.142 - 2.484 GHz		Adaptives Netzwerk 10 m / 100 m
Antenne	Externe WiFi-Stick-Antenne		-
Datenschnittstelle	RS232		
Betriebsspannung (V)	4.7 - 15		
Arbeitsleistung (W)	1.5	1	
Speicher	2M Flash (2M-16M optional)		
Betriebstemperatur	-40°C – 85°C		
Arbeits-Luftfeuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)		
Anzahl Anschlüsse	1		
Serielle Kommunikationsrate	bps (1200 – 115200 bps konfigurierbar)		
Datenerfassungsintervall	Standard 5 Minuten (1-15 Minuten konfigurierbar)		
Benutzerkonfiguration	AT-Anweisungen, Remote Server		Web
Firmware-Upgrade	Fern-Upgrade		
Sonstiges	Echtzeit-Steuerung, Datenwiederaufnahme		

LSW-3 / LSE-3_DE_202206

